

УТВЕРЖДАЮ:  
 Начальник УЭТ ОАО «СН-МНГ»  
 М.Г. Разин  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.

**Техническое задание № 726575  
 на поставку оборудования**

R/3 № 726575	Снегоболотоход Argo 8×8 XTI
--------------	-----------------------------

**Технические характеристики:**

Модель	8×8 XTI
Тип двигателя	4-тактный верхнеклапанный сдвоенный V-образный бензиновый двигатель, электронное зажигание, смазка под давлением и масляный фильтр
Марка двигателя	Kohler Aegis LH 775
Мощность двигателя	30 л.с.
Объем	747 куб.см.
Охлаждение	Жидкостное
Стартер	Электрический
Тормоза	Гидравлические
Управление	Многопозиционный руль с возможностью фиксации справа, слева и по центру салона.
Приборы и управление	Поворотная ручка дроссельной заслонки под правой рукой. Включение фар и зажигания.
Вариатор	Вариатор (CVT) с ременным приводом.
Коробка передач	Коробка передач «ADMIRAL» с тройным дифференциалом, имеющая повышенную и пониженную переднюю и заднюю передачи + нейтральное положение
Привод	Цепной, автоматическая смазка цепей. Смазываемые подшипники защищены тройным уплотнением по внешнему фланцу
Рама	Две рамы: основная рама из профильной трубы (76,2 мм) покрытая порошковой краской, верхняя рама из профильной трубы (51 мм) крепится непосредственно к основной раме;
Корпус	Прессованный под вакуумом полиэтилен высокой плотности
Защита днища	Стандарт
Грузоподъемность на суше	680 кг, полная
Грузоподъемность на воде	454 кг, полная
Тяговое усилие	907 кг
Количество пассажиров	4

Объем бензобака	36 литров
Скорость на земле	27 км/час
Скорость на воде	5 км/час
Сухой вес	726 кг
Усилены все мосты	Да
Размеры (ДхШхВ) мм	2896×1651×1245
Панель показания приборов	Расположенные по центру аналоговые приборы: спидометр, одометр, счетчик моточасов, вольтметр, тахометр, датчик температуры охлаждающей жидкости, индикатор давления масла, индикатор стояночного тормоза, датчик неисправности двигателя
Шины	ARGO AT189 25×12.00-9 NHS
Давление на грунт	2.8 psi (20.5 кПа) на шинах, 1 psi (7 кПа) на гусеницах
Клиренс	На шинах 230 мм
	На гусеницах 255 мм
Условия эксплуатации	Любая погода, любая местность от -40°C до +40°C

**Комплектация:**

Отопитель салона 958-129 (XTI);

Лобовое стекло стационарное с очистителем 958-90 (XTI, XTD), 958-130 (XTI, XTD);

Габаритные задние фонари со стоп сигналами 958-147 (XTI, XTD);

Лебедка электрическая WARN PROVANTAGE 4500 в комплекте с монтажным набором 622-133 (XTI, XTD);

Трюмная помпа 958-71 (XTI, XTD);

Кенгурятник 958-165 (XTI, XTD);

Брызговики усиленные 958-93 (XTI, XTD);

Ходовой чехол стационарный 958-115 (XTI/XTD)

Передняя рама безопасности 956-15 (XTI, XTD);

Задняя рама безопасности 956-16 (XTI, XTD);


Пластиковая крыша передняя 958-102 (XTI, XTD);

Пластиковая крыша задняя 958-104 (XTI, XTD);

Резиновые гусеницы (усиленные, сверхширокие) 958-88HD (с монтажным комплектом);

Смазка цепи C3 MOTUL Chain Lube Off Road (0.4 л) 4 шт.

Главный механик Управления «Сервис-нефть»



Р.Р. Айнулин

**Согласовано:**

Начальник

Управления «Сервис-нефть»

ОАО «СН-МНГ»

Р.Б. Паливода

