

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник

Управления «Сервис-нефть»

ОАО «СН-МНГ»

Р.Б. Паливода

« » 2016 г.

Техническое задание № 727224
на поставку оборудования

R/3 № 727224

Снегоход 69 YETI ARMY 600E-TEC

Модельный ряд 2016г.

Характеристики:

ДВИГАТЕЛЬ:

- 600 E-TEC

КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

- Руль: с регулируемой проставкой и захватом на руле;
- Дополнительное освещение (головное освещение);
- Сумка для мелких вещей с креплением на руль;
- Фаркоп;
- Ветровое стекло: 510 мм;
- Зеркало заднего вида;
- Указатель уровня топлива;
- Тахометр;
- Спидометр;
- Подогрев ручек;
- Электрический стартер;
- Экспедиционная канистра V-10л с креплением по бокам-2шт;
- Усиленные бампера;
- Кофр (ткань) V-60л;
- Лебедка (синтетический трос)

ПЛАТФОРМА

- Платформа:L-XU.

ТРАНСМИССИЯ

- Реверс:Механический (2 вперед - Н - 3Х)

РАЗМЕРЫ И ВЕС

- Объем масляного бака, л.:2,8
- Гусеница, мм:600 / 3968
- Сухой вес, кг:324
- Сиденье:Двухместное
- Топливный бак, л.:45
- База лыж, мм:900
- Тип лыж:Blade
- Высота грунтозацепа, мм:32 Ice Ripper (шипованная)
- Высота с ветровым стеклом, мм:1430
- Ширина/длина, мм:1120 / 3270

ПОДВЕСКА

- Тип передней подвески:LTS
- Амортизаторы передней подвески:МС
- Тип задней подвески:PPS-6900-A
- Амортизаторы задней подвески (передний/задний):HPG 25 / HPG-36

Главный механик

Управления «Сервис-нефть»



Р.Р. Айнулин

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник

Управления «Сервис-нефть»

ОАО «СН-МНГ»

Р.Б. Паливода

2016 г.

**Техническое задание № 727223
на поставку оборудования.**

R/3 № 727223

Снегоход BoonDocker RE 3700 800R E-TEC

Модельный ряд 2016г.

Характеристики:

ДВИГАТЕЛЬ

- ROTAX 800R E-TEC

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

- Руль: изогнутый, переменного диаметра, с проставкой 130 мм и захватом на руле;
- Дополнительное освещение (головное освещение);
- Сумка для мелких вещей с креплением на руль;
- Фаркоп;
- Ветровое стекло: 140 мм;
- Зеркало заднего;
- Указатель уровня топлива;
- Тахометр;
- Спидометр;
- Подогрев ручек;
- Электрический стартер;
- Многофункциональная панель приборов;
- Кофр с креплением;
- Канистра 10л с крепежом-2шт;
- Защита днища;
- лебедка (синтетический трос).

ПЛАТФОРМА

- Платформа: REX²

ТРАНСМИССИЯ

- Реверс: RER

РАЗМЕРЫ И ВЕС

- Объем масляного бака, л.: 3,7
- Гусеница, мм: 406 / 3705
- Сиденье: Новое одноместное BD
- Топливный бак, л.: 38
- База лыж, мм: 996 +/- 21
- Тип лыж: Новые Blade DS
- Высота грунтозацепа, мм: 64 PowderMax FlexEdge
- Высота с ветровым стеклом, мм: 1250
- Ширина/длина, мм: 1145 (+/-21) / 3200

ПОДВЕСКА

- Тип передней подвески: A-LFS+
- Амортизаторы передней подвески: KYB 40 HLCR
- Тип задней подвески: PPS2-3700-DS
- Амортизаторы задней подвески (передний/задний): KYB 46 HLCR / KYB 46 HLCR

Главный механик Управления
«Сервис-нефть»



Р.Р. Айнулин